

CONTROL DE TIMBRE AUTOMÁTICO

Timbre Programable

www.timbre-programable.com

El controlador de **timbre automático para escuelas** ha sido diseñado específicamente para cubrir las necesidades de escuelas, fabricas, oficinas, terminales de transporte, líneas de producción, empresas y otros negocios que requieren un temporizador versátil y de bajo costo con funcionalidad avanzada que los sistemas comerciales no pueden cubrir.

Estamos seguros de que nuestro producto cubrirá todas sus expectativas y necesidades, brindándole muchos años de óptimo funcionamiento.

Nuestro controlador de timbre automático tiene como ventaja un costo de propiedad muy bajo, pues el usuario final tiene la capacidad de reprogramar el dispositivo para adecuarlo a sus necesidades y continuará recibiendo actualizaciones para el software de la PC durante la vida útil del producto sin costo adicional.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:

- Conexión USB con la PC para programación
- Programación mediante aplicación especializada en la PC (sin costo)
- Memoria para almacenamiento de 64 eventos diferentes
- Memoria de eventos que retiene configuración aún sin energía
- Reloj de alta precisión con respaldo de batería
- Ajuste manual para horario de verano sin necesidad de conectar a la PC
- 1 salida programable, se pueden conectar varias chicharras en paralelo
- Diferentes tipos de timbrado (por ejemplo para señalar la salida o la hora de comida).
- Operación completamente autónoma una vez cargado el horario, no depende de la PC.
- Instalación, mantenimiento y operación sumamente sencillos.
- Sin licencias de software o cuotas de mantenimiento.
- Posibilidad de conectar varias chicharras en paralelo (limitado por las especificaciones eléctricas).
- Recomendamos conectar 3 chicharras como máximo por equipo

¿QUE INCLUYE EL CONTROLADOR DE TIMBRE AUTOMÁTICO PARA ESCUELAS?

- Controlador de timbre automático para escuelas
- Fuente de alimentación USB
- Cable USB y terminal eléctrica
- Chicharra de 10 centímetros de diámetro

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Características de entrada	
Voltaje de alimentación	5 VDC (a través de USB)
Conector USB	USB Tipo Mini B hembra
Tipo de cable USB	USB Tipo A - Mini B
Corriente de Operación @ 5 VDC	500 mA (máximo)
Medio de alimentación	Adaptador 110 VAC a USB 5 VDC Puerto USB de la PC
Consumo de energía	0.005 kWh (sin chicharra)
Características de Salida	
Corriente Máxima de conmutación	5 Amperes (máximo)
Voltaje de Conmutación	110/220 VAC
Chicharras máximas	3 en paralelo
Batería de respaldo	
Batería de Respaldo	3V CR1220
Duración de la batería	2 años como mínimo